

ОКП 42 1393

ООО «АМС»

Отсчетное устройство ТРК серии “ЭКО-2” модуль центральный “МЦ-2”

Паспорт АМСИ.423000.005 РЭ

Отсчетное устройство (ОУ) «ЭКО-2» предназначено для управления работой двухсторонней топливо - раздаточной колонкой (ТРК). ОУ модульное и в зависимости от конфигурации управляет ТРК с количеством рукавов от 2-х до 10-ми. ОУ включает в себя модуль центральный “МЦ-2” и модули расширения “МР-2”. Все модули имеют по два канала. ОУ производит подсчет разового отпуска нефтепродукта и отображает информацию о дозе, стоимости и цене на индикаторах ТРК типа “ТИС-7”, “ТИЖ-664”, “ТИЖ-886”. В составе ТРК может использоваться на АЗС под управлением компьютерной системы управления или пульта управления ТРК «АМСУ-МС1.1”.

1	Количество каналов модуля центрального «МЦ-2	2
2	Максимальное кол-во модулей расширения на один модуль центральный	5
3	Количество одновременно работающих каналов ОУ	2
4	Количество подключаемых индикаторов	2
5	Дискретность датчика импульсов (ДИ), имп/литр	1 ... 1024
6	Интерфейс управления	RS-485
7	Протокол управления	A3T2.0 SANKI
8	Режимы работы	Автономный Подчиненный Постоплата
9	Тип выхода подключаемого датчика расхода (ДРТ)	ОК
10	Максимальное индицируемое значение стоимости разового отпуска ТРК, руб.	999999,99
11	Максимальное индицируемое значение разового отпуска дозы ТРК, л	999999,99
12	Максимальное значение устанавливаемой цены за литр топлива, руб.	9999,99
13	Максимальное значение суммирующего счетчика отпущенных литров, л	1000000,00
15	Значение тока короткого замыкания по входам ДРТ, мА	9 – 12
16	Значение тока короткого замыкания по входам датчиков РК, мА	9 – 12
17	Значение напряжения на разомкнутых входах ОУ, не более, В	12,2

18	Значение напряжения, коммутируемого по цепям магнитных пускателей насосов и клапанов отсечки, не более, В	~ 265
19	Напряжение питания, В	~85В – 265В
20	Потребляемая мощность, не более, Вт	25
21	Масса (комплект ЭКО-8), не более	10 кг
22	Температурный диапазон, С	-40 ...+85
23	Влажность, не более	95%

Свидетельство о приёмке.

Отсчетное устройство признано годным для эксплуатации.



Дата продажи:

Гарантии изготовителя.

14.1 Изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня продажи аппарата безвозмездную замену или ремонт устройства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Примечание. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска, проставленной в разделе "Свидетельство о приемке".

14.2 За дефекты, происшедшие не по вине изготовителя (например, вследствие небрежного обращения, транспортировки, несоблюдения правил пользования), изготовитель ответственность не несет и ремонт бесплатно не производит.

14.3 Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении паспорта.

14.4 По истечении гарантийного срока ремонт устройства изготовитель производит за счет потребителя.

14.5 По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

248002 г. Калуга, ул. Болдина, д.89 ООО «АМС», e-mail: info@amsy.ru

Тел: (4842)-922-132.

Руководство по эксплуатации по адресу www.amsy.ru/elektronika-dlya-trk